

HU-340/500-AA CNC

HU-440/600-AA CNC

Especificaciones / Specification

| Modelo | HU-340/500 AA CNC | HU-440/600 AA CNC | | HU-340/500 AA CNC | HU-440/600 AA CNC |
|---|----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| Dimensiones de la cinta / Belt dimensions | 4380x34x1,1 mm | 5200x34x1,1 mm | <input type="radio"/> 90° | 340 mm | 445 mm |
| Motor / Motor | 4 Hp | 4 Hp | <input type="checkbox"/> 90° | 500x340 mm | 600x445 mm |
| Potencia grupo hidráulico / Hidraulic group power | 0,5 Kw / 0,75 Hp | 0,5 Kw / 0,75 Hp | <input type="checkbox"/> 90° | 340 mm | 445 mm |
| Velocidad de corte / Cutting speed | 26-86 mt/min | 26-72 mt/min | <input type="radio"/> 45° Derecha / Right | 340 mm | 430 mm |
| Altura de trabajo / Working height | 800 mm | 760 mm | <input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right | 360x200 mm | 440x360 mm |
| Alimentador (husillo bolas) / Ballscrew feeding | 820 mm (multiavance) | 820 mm (multiavance) | <input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right | 200 mm | 400 mm |
| Espesor de corte / Blade width | 1,5 mm | 1,5 mm | <input type="radio"/> 60° Derecha / Right | 240 mm | 310 mm |
| Peso / Weight | 1550 Kg | 1700 Kg | <input type="checkbox"/> 60° Derecha / Right | 250x150 mm | 310x420 mm |
| Dimensiones / Dimensions | 2400x2500x1300 mm | 2700x900x1420 mm | <input type="checkbox"/> 60° Derecha / Right | 150 mm | 310 mm |
| Nivel de ruido / Acoustic | 70 Db | 70 Db | | | |



Sierra de cinta automática de gran capacidad de corte y alimentada con controlador CNC y grupo hidráulico.

- Normas CE.
- Equipo refrigeración micropulverizado aire-aceite.
- Variador electrónico de velocidad. 26/86.
- Control de tensión y rotura de la cinta.
- Regulación de presión del corte.
- Corte exacto mediante guías de metal duro.
- Controlador OMRON CNC en eje X con servomotor OMRON y pantalla táctil industrial color.
- Lista de corte de hasta 300 líneas.

Opcional:

Pisador vertical hidráulico.
Caminos de rodillos para cargas pesadas y muy pesadas
Láser marcador de la línea de corte.

Hydraulic CNC band sawing machine made with the highest strength and reliability for high productions.

- CE normatives.
- Refrigeration by air-oil micro spraying- LUBETOOLS.
- Blade speed inverter with range 26/86.
- Break and tensioning control system.
- Cutting pressure adjustment.
- Accurate cutting with hard metal guides.
- OMRON CNC controller with Industrial touch screen panel OMRON servomotor.
- 300 programmable Cutting list lines.

Opcional:

Hydraulic vertical clamping cylinder for bundles.
Heavy loading roller conveyor.
Laser line for cutting reference.